

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด๑ ตันขับเคลื่อน๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน

๑.ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด๑ ตัน ขับเคลื่อน๒ ล้อ ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ทรงคนอง

๓.วงเงินงบประมาณ ๗๑๕,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการ

๔.๑ รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด๑ ตัน ขับเคลื่อน๒ล้อ

๔.๒ เป็นรถยนต์ (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน๒ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐  
ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ  
(Cab) เป็นกระบะสำเร็จรูป เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต ระบบส่งกำลังเป็น  
แบบเกียร์ธรรมดาตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕. คุณลักษณะทั่วไป

(๑) เป็นรถยนต์บรรทุก ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย ตัวรถเป็นแบบธรรมดาหรือยกสูง ๔  
ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐  
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อหลัง แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส

(๒) ระบบส่งกำลัง แบบเกียร์ธรรมดา

(๓) ห้องโดยสารเป็นแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) แบบเปิด- ปิดได้สำหรับนั่งหรือเก็บ  
ของ มีประตูเปิด - ปิด สำหรับขึ้น - ลงรถทั้ง ๒ ข้างๆ ละไม่ต่ำกว่า ๑ ประตู ประตูมีกระจกสามารถเลื่อนขึ้น  
- ลงด้วยระบบไฟฟ้า มีกระจกมองข้างซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ บาน สามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า  
พร้อมไฟเลี้ยวซ้าย - ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(๔) ภายในห้องโดยสาร บุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อยสวยงาม มีเบาะที่นั่งพร้อมพนักพิงด้านหน้า  
สำหรับคนขับและผู้โดยสาร เป็นแบบแยกอิสระ ปรับระยะเดินทาง - ถอยหลัง และปรับเอนนอนได้ พร้อม  
เข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มีคอนโซลกลางระหว่างเบาะที่นั่งคู่หน้า และมีเบาะ  
นั่งที่ด้านหลังสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ เบาะหลังเป็นขึ้นเดียวยาวตลอด

(๕) ภายในห้องโดยสาร ต้องติดตั้งแผงบังแดดด้านหน้าซ้าย - ขวา และมีกระจกมองหลัง ๑ บาน

(๖) พื้นในห้องโดยสารปูด้วยพรมใยสังเคราะห์ หรือผ้าอย่างดี เต็มตลอดพื้นที่ พร้อมทั้งมีพรม  
แผ่นยางหรือพลาสติกสำหรับวางเท้า

(๗) มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร

(๘) ประตูห้องโดยสารทั้ง ๒ ข้างๆ ละไม่ต่ำกว่า ๑ บาน สามารถเปิด - ปิดล๊อคจากภายนอกด้วย  
กุญแจ และมีระบบเซ็นทรัลล๊อคเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต